



## ZX70 FULLY RUGGED TABLET



- Processeur 8 cœurs Qualcomm® Snapdragon™ 660
- Écran tactile capacitif LumiBond® de 7" compatible avec le port de gants et à technologie de lecture en plein soleil Getac
- Certification MIL-STD-810H et IP67, avec résistance aux chutes de 1,8 m (6 pi)
- Lecteur de code-barres et RFID (en option)
- GPS haute sensibilité



Station d'accueil pour bureau



Station d'accueil pour véhicule



# Spécifications

## Génération

G2

## Système d'exploitation

Android 9.0

## Plateforme informatique mobile

Processeur 8 cœurs Qualcomm® Snapdragon™ 660, 1,95 GHz (2,2 GHz max.)

## Contrôleur VGA

Processeur graphique Qualcomm® Adreno™ 512

## Écran

Écran IPS TFT LCD HD de 7" (1280 x 720)  
Écran LumiBond® avec technologie de lecture en plein soleil Getac  
Écran tactile capacitif

## Stockage & mémoire

4Go LPDDR4  
64Go eMMC

## Clavier

Bouton d'allumage 3 boutons sur la tablette programmables

## Périphérique de pointage

Écran tactile  
- Écran capacitif multipoint

## Slot d'extension

MicroSD x1

## Interface E/S

Webcam 8 Mpx x1  
Appareil photo arrière 12 Mpx à mise au point automatique x1  
Port Micro-USB 2.0 (client) x1  
Port USB 2.0 (hôte) x1  
Connecteur de station d'accueil (Pogo/JAE) x1  
microSD x1  
Prise d'alimentation CC x1  
En option: connecteur d'antenne RF pour GPS et WWAN

## Interface de communication

Wi-Fi 802.11ac  
Bluetooth® (5.0)  
GPS dédié  
En option: haut débit mobile 4G LTE

## Fonctionnalités de sécurité

En option: combo lecteur NFC + RFID HF sans contact<sup>ii</sup>  
En option: lecteur de code-barres

## Alimentation

Adaptateur secteur (25W, 100-240VCA, 50/60 Hz)  
Batterie Li-ion (3,8V, 8480 mAh en standard; 8220 mAh min.)

## Dimensions (L x P x H) & poids

218 x 142 x 27 mm (8,58" x 5,6" x 1,08")  
762 g (1,68 lb)<sup>iv</sup>

## Fonctionnalités liées à la robustesse

Certification MIL-STD-810H et IP67  
Résistance aux vibrations et aux chutes de 1,8 m (6 pi)  
En option: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213

## Spécifications environnementales

Température:  
- Fonctionnement: -21°C à 60°C (-6°F à 140°F)  
- Stockage: -40°C à 71°C (-40°F à 160°F)  
Humidité:  
- 95 % d'humidité relative, sans condensation

## Logiciel

Paramètres Getac et applications Google (Recherche, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, Play Musique, Play Films, Duo et Photos)

## Accessoires

Sacoche de transport  
Adaptateur secteur (25W, 12V/2 A, 100-240VCA, 50/60Hz)  
Adaptateur pour véhicule (40W, 11-16V, 20-32VCC)  
Stylet capacitif  
Dragonne rotative avec support pour tablette et porte-stylet  
Câble convertisseur USB/RS-232  
Connecteur de raccordement au câble convertisseur HDMI  
Film de protection  
Bandoulière  
Dragonne  
Station d'accueil pour bureau  
Station d'accueil pour véhicule

## Garantie Bumper-to-Bumper

Les accidents surviennent quand on s'y attend le moins, en particulier avec les produits renforcés soumis à des conditions difficiles, et peuvent alors engendrer une mise hors service des équipements ainsi que des périodes d'interruption très coûteuses.

C'est pourquoi Getac propose de prendre en charge les dommages accidentels par sa garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les coûts informatiques de votre entreprise.

La garantie Bumper-to-Bumper, c'est la tranquillité d'esprit assurée, avec le meilleur service logistique Pack & Collect d'Europe, puis la réparation et le renvoi rapide par les experts internes de Getac.

En quelques jours seulement, vous êtes certain de récupérer vos appareils opérationnels.

## Standard

Garantie Bumper-to-Bumper de 3 ans

- i Les performances de la fonction Bluetooth et sa distance de connexion peuvent varier en fonction des interférences causées par l'environnement ainsi que les performances des appareils clients. L'utilisateur peut limiter les effets de ces interférences en réduisant le nombre d'appareils sans fil connectés au Bluetooth dans la zone d'action.
- ii Lecteur NFC/RFID HF sans contact, 13,56 MHz ; conforme aux spécifications ISO 15693, 14443 A/B, Mifare et FeliCa™.
- iii Le combo lecteur NFC + RFID HF s'applique aux États-Unis et à l'Union européenne.
- iv Le poids et les dimensions varient selon les configurations et les accessoires en option.
- v Testé par un laboratoire national indépendant selon la norme MIL-STD-810H.

# ZX70

## Fully Rugged Tablet



## Solutions de station d'accueil

|                         | Getac-made<br>Station d'accueil<br>pour véhicule (JAE) | Havis<br>Station d'accueil<br>pour véhicule (JAE) | Havis<br>Station d'accueil<br>pour véhicule (Pogo) | Station d'accueil<br>pour bureau (JAE) | Station d'accueil<br>pour bureau (Pogo) |
|-------------------------|--|---|--|--|---|
| Port série              | 1  | 1   | 1  | --                                     | --                                      |
| Haut-parleur            | 1  | --  | --   | --                                     | --                                      |
| Sortie audio            | 1  | 1   | 1  | 1                                      | 1                                       |
| Prise d'alimentation CC | 1  | 1   | 1  | 1                                      | 1                                       |
| USB                     | USB Host x 2   | USB2.0 x 2  | USB2.0 x 2   | USB Host x 2<br>MicroUSB<br>Client x 1 | USB Host x 2                            |
| LAN                     | 1  | 1   | 1  | 1                                      | 1                                       |
| HDMI                    | 1  | 1   | --   | 1                                      | --                                      |
| Connecteur d'antenne RF | (WWAN, GPS)  | (WWAN, GPS)                                       | (WWAN, GPS)  | --                                     | --                                      |

# Getac

## GETAC FRANCE

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia  
91140 Villebon sur Yvette

Tel: +33 160 12 80 60

Sales-Getac-France@getac.com | www.getac.com/vfr/



Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
Les informations sont fournies ici pour référence seulement,  
les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande. V01M09Y20FR